

MPA 193K

Acrílico con PTFE / esquinas de aramida

Descripción:

Empaquetadura de construcción inter-trenzada a partir de fibras acrílicas con impregnación de PTFE y reforzada en los vértices con fibra aramida. MPA 193K es una empaquetadura para usos generales en la industria, es particularmente flexible y resistente a la extrusión.

Aplicaciones:

MPA 193K se recomienda para uso en bombas, reactores, mezcladores, agitadores y otros equipos industriales, y servicio en agua, vapor, solventes, soluciones cáusticas moderadas y productos químicos en general.

***Nota: No se recomienda su uso en ácidos moderados o concentrados, detergentes y oxígeno.**

Beneficios:

- Bajo costo.
- Libre de asbesto.
- Buen desempeño.



EL VALOR DE



SER ORIGINAL.

Todas las empaquetaduras RAITECH vienen en cajas rotuladas y con sellos de seguridad, así como el producto final esta envuelto en una película plástica rotulada.

NO ACEPTE IMITACIONES.



DATOS TÉCNICOS

Presión	Rotativas 20bar, Reciprocantes 35bar, Válvulas 80bar
Temperatura	-100 °C hasta +230 °C
Rango pH	2-12
Velocidad	11m/s

***PARAMETROS NO ASOCIADOS

"TODOS LOS MATERIALES VIENEN DEBIDAMENTE MARCADOS CON LA MARCA Y ESTILO CORRESPONDIENTE, NO SURTIMOS MATERIALES SIN MARCA"



PRESENTACIONES

Medida	Presentación Estándar	Longitud (mts/kg)
1/8"	2.3kgs	—
3/16"	2.3kgs	—
1/4"	2.3kgs	16.8
5/16"	2.3kgs	11.4
3/8"	2.3kgs	7.8
7/16"	2.3kgs	5.9
1/2"	2.3kgs	4.6
9/16"	5kgs	3.8
5/8"	5kgs	2.8
3/4"	5kgs	2.1
7/8"	5kgs	1.4
1"	5kgs	1.1

Otras medidas estándar y milimétricas bajo consulta.

NOTA: las cajas y carretes tienen una tolerancia de $\pm 3\%$ en el peso.

www.raitech.mx

Toda la información técnica y las recomendaciones dadas en este documento son en base a nuestra experiencias, Sin embargo, no aceptamos cualquier tipo responsabilidad. Los datos y valores presentados deben ser revisados por el usuario, partiendo de que el éxito en el sellado solo puede darse evaluando todos los parámetros y variables directamente en el sitio de trabajo. Los parámetros en este documento son aproximados y pueden tener influencia mutua si ocurren simultáneamente, póngase en contacto con nosotros en aplicaciones críticas o donde exista duda.